LF2400

Tableau de performance

Déflecteur	Buse	Haut. du jet	Débit à des pressions normales (gpm) / Rayon du jet selon la buse à des pressions standards (en pieds)							
			25psi	30psi	35psi	40psi	45psi	50psi	55psi	60psi
10 Degrés Vert Clair	Vert 7/64" .109"	20-38	1.69 / 27	1.85 / 29	2.00 / 30	2.15 / 32	2.28 / 33	2.45 / 34	2.57 / 34	2.70 / 35
	Beige 30 Drill .117"	24-38	1.97 / 29	2.17 / 30	2.35 / 32	2.53 / 33	2.67 / 34	2.81 / 35	2.95 / 35	3.09 / 36
	Rouge 1/8" .125"	24-41	2.24 / 30	2.50 / 32	2.70 / 33	2.89 / 34	3.07 / 35	3.20 / 36	3.36 / 36	3.52 / 36
	Noir 29 Drill .133"	30-48	2.52 / 30	2.81 / 32	3.03 / 33	3.25 / 35	3.45 / 35	3.60 / 36	3.75 / 36	3.88 / 37
	Argent 9/64" .143"	32-44	2.93 / 32	3.27 / 34	3.53 / 35	3.78 / 36	4.02 / 37			
13 Degrés Bordeaux	Vert 7/64" .109"	28-50	1.69 / 30	1.85 / 31	2.00 / 32	2.15 / 33	2.28 / 34	2.45 / 34	2.57 / 35	2.70 / 35
	Beige 30 Drill .117"	30-48	1.97 / 31	2.17 / 32	2.35 / 33	2.53 / 36	2.67 / 35	2.81 / 36	2.95 / 36	3.09 / 36
	Rouge 1/8" .125"	32-49	2.24 / 31	2.50 / 33	2.70 / 34	2.89 / 35	3.07 / 36	3.20 / 37	3.36 / 38	3.52 / 37
	Noir 29 Drill .133"	33-50	2.52 / 32	2.81 / 33	3.03 / 34	3.25 / 35	3.45 / 36	3.60 / 36	3.75 / 37	3.88 / 37
	Argent 9/64" .143"	38-54	2.93 / 33	3.27 / 36	3.53 / 37	3.78 / 38	4.02 / 39			
15 Degrés Orange	Vert 7/64" .109"	32-50	1.69 / 36	1.85 / 32	2.00 / 33	2.15 / 34	2.28 / 35	2.45 / 35	2.57 / 36	2.70 / 37
	Beige 30 Drill .117"	28-50	1.97 / 30	2.17 / 33	2.35 / 34	2.53 / 36	2.67 / 36	2.81 / 36	2.95 / 37	3.09 / 37
	Rouge 1/8" .125"	35-54	2.24 / 32	2.50 / 34	2.70 / 35	2.89 / 37	3.07 / 37	3.20 / 37	3.36 / 37	3.52 / 37
	Noir 29 Drill .133"	40-67	2.52 / 32	2.81 / 36	3.03 / 37	3.25 / 38	3.45 / 38	3.60 / 39	3.75 / 39	3.88 / 40
	Argent 9/64" .143"	42-57	2.93 / 34	3.27 / 36	3.53 / 37	3.78 / 39	4.02 / 39			
22 Degrés Vert Foncé	Vert 7/64" .109"	63-95	1.69 / 36	1.85 / 38	2.00 / 38	2.15 / 38	2.28 / 39	2.45 / 39	2.57 / 39	2.70 / 39
	Beige 30 Drill .117"	64-97	1.97 / 36	2.17 / 38	2.35 / 39	2.53 / 40	2.67 / 41	2.81 / 41	2.95 / 41	3.09 / 42
	Rouge 1/8" .125"	67-100	2.24 / 36	2.50 / 39	2.70 / 40	2.89 / 41	3.07 / 41	3.20 / 43	3.36 / 43	3.52 / 44
	Noir 29 Drill .133"	74-120	2.52 / 38	2.81 / 41	3.03 / 42	3.25 / 42	3.45 / 43	3.60 / 44	3.75 / 44	3.88 / 44
	Argent 9/64" .143"	72-102	2.93 / 39	3.27 / 40	3.53 / 43	3.78 / 44	4.02 / 45			

Le gicleur doit être installé sur un support stable pour atteindre les performances indiquées di-dessus. Les performances de l'arroseur à une hauteur de 30 cm. Le tableau ci-dessus n'inclus pas toutes les combinaisons possibles.